

Компресорско уље RAVENOL Kompressorenoel VDL 150

Вискозност: 150

Минерално уље



1 л

Чланак:
1330101-001
Чланак:
1330101-001-01-999
Баркод:
4014835757011



5 л

Чланак:
1330101-005
Чланак:
1330101-005-01-999
Баркод:
4014835757059



10 л

Чланак:
1330101-010
Чланак:
1330101-010-01-999
Баркод:
4014835757042



20 л

Чланак:
1330101-020
Чланак:
1330101-020-01-999
Баркод:
4014835757028



20 л, esobox

Чланак:
1330101-B20



60 л

Чланак:
1330101-060



208 л

Чланак:
1330101-208
Чланак:
1330101-208-01-999
Баркод:
4014835757080



1 000 л

Чланак:
1330101-700

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 – компресорско уље произведено у Немачкој од висококвалитетних мешавина парафинских минералних уља са добро урівноваженим комплексом адитива без соли који пружају отпорност на оксидацију, заштиту од корозије и перформансе високих перформанси против огреботина.

Адитиви такође спречавају пену и дају уљу добра својства одвода воде. Компресорска уља **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** показују одличне перформансе, пружајући максималну заштиту опреме у најтежим условима рада.

БЗахваљујући пажљиво одабраном саставу, уља имају изузетно ниску тенденцију стварања наслага угљеника, што практично елиминіше насlage на клиповима, клипним прстеновима и вентилима и смањује ризик од пожара и експлозије током рада

Производ је посебно дизајниран за компресоре који захтевају употребу компресорских уља стандарда DIN 51506 VD-L, и имају додатна својства против формирања огреботина. Такође, компресорско уље **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** одговара захтевима стандарда DIN 51506 VCL и VBL.

Компресорско уље **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** препоручује се за примену у покретним и стационарним клипним и ротационим компресорима са радним температурама до 220°C, укључујући одвојено подмазивање цилиндара у једностепеним и вишестепеним клипним компресорима.

Примена **Kompressorenoel VDL 150** обезбеђује:

- одличну заштиту од хабања
- одличне вискозно-температурне особине
- добре почетне квалитете
- одсуство формира кокс

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51352-2, DIN 51506 VDL	
Густина на 20°C	885 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	148.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	97	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-20 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Киселински број, ТАН	0.45 мг KOH/г	ASTM D664

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1330101-001-01-000	4014835650510
	1330101-001-06-999	2200000032669
5 л	1330101-005-01-000	4014835650558
		2200000038210
		2200000039033
20 л	1330101-020-01-000	4014835650527
		2200000021212
		2200000033703
60 л	1330101-060-01-999	