

Компресорско уље RAVENOL Screw SCR 46

Вискозност: 46

Минерално уље



5 л

Чланак:
1330305-005
Чланак:
1330305-005-01-999
Баркод:
4014835757257



20 л

Чланак:
1330305-020
Чланак:
1330305-020-01-999
Баркод:
4014835757226



20 л, есобох

Чланак:
1330305-B20



60 л

Чланак:
1330305-060



208 л

Чланак:
1330305-208
Чланак:
1330305-208-01-999
Баркод:
4014835757288

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 специјално развијено минерално компресорско уље за вијчане компресоре са продуженим веком трајања и широким спектром примене у разним индустријама.

Захваљујући добрим вискозитетно-температурним карактеристикама, пружа отпорност на старење и гарантује заштиту од корозије. Додатак специјалног пакета адитива при екстремним оптерећењима обезбеђује заштиту од хабања. Неутрално према заптивним материјалима.

Примена:

Компресорско уље **RAVENOL Screw Kompressoenoel SCR 46** дизајниран за подмазивање и хлађење вијчаних, аксијалних и центрифугалних компресора.

Примена **Screw Kompressoenoel SCR 46** обезбеђује:

- Висок ниво перформанси
- Добре вискозитетно-температурне карактеристике
- Изузетно добру отпорност на старење
- Врхунску заштиту од хабања
- Оптималну заштиту од корозије
- Неутрално понашање према заптивним материјалима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2	
Густина на 20°C	857 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	7.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	47 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	113	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Тест емулзије 30 мин. макс 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Старење - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике	12 %wt.	DIN 51354/2

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1330305-005-01-000	4014835654150 2200000029898 2200000030870
20 л	1330305-020-01-000	4014835654129 2200000026576 2200000027900
60 л	1330305-060-01-999	
208 л	1330305-208-01-000	4014835654181 2200000043818