

Вакуумско уље RAVENOL Vakuumumprenoil ISO VG 68

Вискозност: 68

Минерално уље

1 л



Чланак:
1330706-001

5 л



Чланак:
1330706-005

20 л



Чланак:
1330706-020
Чланак:
1330706-020-01-999
Баркод:
4014835758728

20 л, есобох



Чланак:
1330706-B20

60 л



Чланак:
1330706-060
Чланак:
1330706-060-01-999
Баркод:
4014835758766

208 л



Чланак:
1330706-208
Чланак:
1330706-208-01-999

RAVENOL Vakuumumprenoil ISO VG 68 је оптимално легирано минерално вакуумско уље са високим перформансама и широким спектром примене у релевантној области.

Одликује се добрим вискозно-температурним карактеристикама, високом отпорношћу на старење и поузданом заштитом од корозије. Пажљиво одабран пакет адитива пружа одличну заштиту од хабања под супер тешким оптерећењима. Неутрално у односу на заптивне материјале.

RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 68 користи се за подмазивање вакуум пумпи (крилне пумпе, дифузионе пумпе, турбопумпе), где је потребна употреба минералног уља, а користи се и за подмазивање картера.

Примена Vakuumpumpenoil ISO VG 68 обезбеђује:

- Висок ниво перформанси
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличну заштиту од хабања
- Врхунску заштиту од корозије
- Високу отпорност на оксидацију
- Изврсна својства демулговања
- Изврсна својства демулговања, која у великој мери елиминишу стварање пене
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Ниску тачку течења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Испуњава спецификације	DIN 51506 VC, DIN 51524-2	
Густина на 20°C	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	68 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	106	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	256 °C	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1330706-005-01-999	