

RAVENOL Turbo Oil T46

Вискозност: 46

Минерално уље



20 л

Чланак:
1331115-020



60 л

Чланак:
1331115-060



208 л

Чланак:
1331115-208
Чланак:
1331115-208-01-999
Баркод:
4014835842373



1 000 л

Чланак:
1331115-700

is a high quality lubricating oil for gas and steam turbines as well as for turbo compressors with and without gears, which meets the requirements of DIN 51515-2.

RAVENOL Turbo Oil T46

is based on high quality base oils with additives to improve the corrosion protection and resistance to aging.

RAVENOL Turbo Oil T46

is an all-purpose oil for turbines from specially selected base oils with the addition of special refined additives.

Application Note

RAVENOL Turbo Oil T4

is used in stationary gas turbines, steam turbines and also in electrical or in driven by steam machines, such as generators, compressors, pumps and gearboxes.

RAVENOL Turbo Oil T4

is also for use in lubrication of hydraulic systems, compressors, gear transmissions and bearings.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	Siemens TLV 9013 04, Siemens TLV 9013 05	
Испуњава захтеве	Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 46568 A, General Electric GEK 46568 C, MIL-L-17672 D, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Испуњава спецификације	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG	
Густина на 20°C	840 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	L1.0	DIN ISO 2049
Вискозност на 40°C	46.1 мм²/с	DIN 51562-1
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	274 °Ц	DIN EN ISO 2592
Садржај воде	0.01 %	DIN 51777-1
Преостала запремина пене после 600 с на 25°C	0 мл	ISO 6247
Одвајање воде	75 с	DIN 51589-1
Неутрализациони број	0.06 мг KOH/г	DIN 51558-1
Запремина пене на 25°C	0 мл	ISO 6247
Време распада пене на 25°C	0 с	ISO 6247
Ниво чистоће	20/17/12	ISO 4406
Фаза оптерећења FZG Pass	10	DIN ISO 14635-1
Тест бакарне траке	pass	DIN EN ISO 2160
Одвајање ваздуха (на 50°C)	5	DIN ISO 9120

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1331115-020-01-999	