

RAVENOL Getriebeoel CLP 680

Вискозност: 680

Минерално уље



20 л

Чланак:
1332112-020
Чланак:
1332112-020-01-999



20 л, есобоx

Чланак:
1332112-B20



208 л

Чланак:
1332112-208
Чланак:
1332112-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1332112-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 680 has a low pour point and therefore, an extremely good low-temperature performance.

Application Note

RAVENOL Getriebeoel CLP 680 can be used as a lubricant in almost all industrial gears under heavy load and / or shock load due to its excellent properties.

Characteristics

- Excellent, stable high pressure absorption capacity for impact loads
- Stable properties in increased temperatures
- A good rust-inhibiting and anticorrosive effect
- Excellent wear protection
- Very good effect against foaming
- A low pour point

- Excellent low-temperature performance

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Испуњава спецификације	DIN 51517-3	
Погодан за	Cincinnati Milacron	
Густина на 20°C	903 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	37.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	666.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	91	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	312 °Ц	DIN EN ISO 2592