

# Пластична мазива RAVENOL Hot Red Grease HRG 3



## 1 кг

Чланак:  
**1340122-001**  
Чланак:  
1340122-001-03-999  
Баркод:  
4014835756618



## 5 кг

Чланак:  
**1340122-005**  
Чланак:  
1340122-005-03-999  
Баркод:  
4014835756656



## 10 кг

Чланак:  
**1340122-010**  
Чланак:  
1340122-010-03-999  
Баркод:  
4014835756632



## 15 кг

Чланак:  
**1340122-015**  
Чланак:  
1340122-015-03-999  
Баркод:  
4014835756663



## 25 кг

Чланак:  
**1340122-025**  
Чланак:  
1340122-025-03-999  
Баркод:  
4014835756670



## 100 г

Чланак:  
**1340122-100**  
Чланак:  
1340122-100-04-999  
Баркод:  
4014835844698



## 180 кг

Чланак:  
**1340122-180**  
Чланак:  
1340122-180-03-999  
Баркод:  
4014835756687



## 400 г

Чланак:  
**1340122-400**  
Чланак:  
1340122-400-04-999  
Баркод:  
4014835756649

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 - аутомобилска мазива црвене боје, на бази минералног базног уља, за подшипнике клизања, ваљање аутомобила, механизме, уређаје, транспортних јединица, грађевинске

опреме итд, раде на високим температурама. Стабилност цурења, заштита од корозије и рђе.

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 може се користити као универзална мазива у индустрији и за аутомобиле.

Посебно је погодан за мазивање подшипника теретних аутомобила и високо обртаних подшипника.

Примена **Hot Red Grease HRG3** обезбеђује:

- универзалну примену за различите врсте технике
- добру отпорност на смицање
- одличну заштиту од хабања
- одличну механичку и хемијску стабилност
- врхунску заштиту од корозије
- одличан отпор старењу
- добро пумпање чак и на ниским температурама

## Карактеристике

| Име                                           | Значење                                     | Ревизија     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Испуњава спецификације                        | DIN 51502 KP3P-25, ISO 6743-9: ISO-L-XBEEB3 |              |
| Боја                                          | Црвени                                      | visual       |
| Згушњивач                                     | Литијумски сапун                            | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                    | 3                                           | DIN 51818    |
| Класификација производа                       | KP3P-25                                     | DIN 51502    |
| Радна температура                             | -25 / +160 °Ц                               | DIN 51825    |
| Радна температура (краткорочно)               | 200 °Ц                                      | DIN 51757    |
| Пенетрација, 60 циклуса                       | 220-250                                     | ISO 2137     |
| Испитивање заштите од корозије, влажна комора | 0                                           | DIN 51802    |
| Тачка капања                                  | 260 °Ц                                      | DIN ISO 2176 |
| Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х          | 1                                           | DIN 51811    |
| Водоотпоран (3 сата/90°Ц)                     | 1-90 °Ц                                     | DIN 51807-1  |
| VKA Оптерећење заваривања                     | 2600 - 2800 Н                               | DIN 51350-4  |
| Вискозност, кинематичка, на 40°Ц              | 150 мм²/с                                   | DIN 51562-1  |

## Аналоги OEM

### Land Rover

LR078521