

## RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2

Потпуно синтетички



### 1 кг

Чланак:

**1340126-001**



### 25 кг

Чланак:

**1340126-025**

Чланак:

1340126-025-03-999

Баркод:

4014835756885



### 100 г

Чланак:

**1340126-100**

Чланак:

1340126-100-04-999

Баркод:

4014835844780



### 180 кг

Чланак:

**1340126-180**



### 200 г

Чланак:

**1340126-200**



### 400 г

Чланак:

**1340126-400**

Чланак:

1340126-400-04-999

Баркод:

4014835756847

**RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2** offers excellent working resistance, rust and corrosion protection.

Application for the lubrication of roller and friction bearings under extreme pressure at extremely low temperatures. Selected additives help reduce wear, even during severe continuous operation and significantly prolong the service life.

## Application Note

**RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2** is used in roller and friction bearings under extreme pressure at extremely low temperatures.

The highest application temperature for **RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2** in continuous operation is 120°C. Peak performances of 160°C should not be exceeded.

Extremely high temperatures shorten the service life. Routine relubrication preserves material and saves costs.

## Characteristics

- Working resistance
- Oxidation resistance
- Water resistance
- Good corrosion protection characteristics
- High thermal load capacity
- High pressure susceptibility
- Good adhesion

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 KPE2K-60, ISO 6743-9: ISO-L-XECEB2	
Боја	Зелен	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Класификација производа	KPE2K-60	DIN 51502
Радна температура	-60 / +120 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	160 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	265-295	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	0	DIN 51802
Тачка капања	180 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24x	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	3000 - 3200 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	20 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

### BMW

83192157321

### BRP

293550010, 779226, 779163, 293550033

### FEBI

21909

### Hyundai Motor

4959022

### Volkswagen Group

G052186A3, G052738A2

### Yamalube

ACCPOLYGRS05, ACCPOLYGRS10