

Течност за калибриране RAVENOL Calibration Fluid



1 л

Чланак:
1350130-010



20 л

Чланак:
1350130-020
Чланак:
1350130-020-01-999
Баркод:
4014835762527



20 л, esobox

Чланак:
1350130-B20



60 л

Чланак:
1350130-060



208 л

Чланак:
1350130-208

RAVENOL Calibration Fluid /strong> течност за калибриране дизелске горивне апаратуре, која је мешавина нисковязких минералних уља и специјалних присадака који обезбеђују побољшање оксидативне стабилности, заштите од корозије и проводљивости, што доприноси смањењу износа. Користи се као антикорозивно уље за очување горивног система.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Испуњава спецификације	ISO 4113, SAE J 967D	
Боја	Светло браон	visual
Густина на 20°C	823 г/цм ³	EN ISO 12185
Тачка паљења (PM)	120 °Ц	DIN EN ISO 2719
Вискозност на 40°C	2.53 мм ² /с	DIN 51562-1
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Основни број	0.1 мгКОХ/г	ASTM D2896

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1350130-208-01-999	