

## Течност за калибриране RAVENOL Calibration Fluid 2.5



**20 л**

Чланак:

**1350131-020**

Чланак:

1350131-020-01-999

Баркод:

4014835795822

**RAVENOL Calibration Fluid 2.5** течност за калибриране дизелске опреме за гориво, која је мешавина минералних уља мале вискозности и специјалних адитива који обезбеђују побољшање оксидативне стабилности, заштиту од корозије и проводљивости, што помаже у смањењу хабања. Користи се као антикорозивно уље за очување горивног система производње MTU.

**RAVENOL Calibration Fluid 2.5** користи се за калибрацију горивне дизелске апаратуре Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN и Volkswagen. Користи се као антикорозивно уље за очување горивног система производње MTU.

Применљиво у: Bosch Norm VS 15665-OL – CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen, Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513

Примена **Calibration Fluid 2.5** обезбеђује:

- добру заштиту од хабања
- добру заштиту од корозије
- смањену пену

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MB DBL 6513.0	
Погодан за	MAN, VW	
Боја	Безбојна	visual
Густина на 20°C	821 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Температура паљења	105 °Ц	DIN 51757
Вискозност на 40°C	2.52 мм <sup>2</sup> /с	DIN EN ISO 3104
Почетна тачка кључања	232 %	DIN 51751
Крајња тачка кључања	265 °Ц	DIN 51751
Вискозност на 20°C	3.85 мм <sup>2</sup> /с	DIN EN ISO 3104
Тачка облака	-28 °Ц	ASTM D2500
Тест корозије (комора за влажност)	6x0	ASTM D1748
Тест корозије челика	0-A	DIN ISO 7120
Тест бакарне траке	1	DIN EN ISO 2160