

Антифриз RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate (концентрат)



1,5 l

Чланак:
1410122-150
Чланак:
1410122-150-01-999
Баркод:
4014835755819



5 l

Чланак:
1410122-005
Чланак:
1410122-005-01-999
Баркод:
4014835755857



10 l

Чланак:
1410122-010



20 l

Чланак:
1410122-020
Чланак:
1410122-020-01-999
Баркод:
4014835755826



20 l, ecobox

Чланак:
1410122-B20
Чланак:
1410122-B20-01-888
Баркод:
4014835855489



60 l

Чланак:
1410122-060
Чланак:
1410122-060-01-999
Баркод:
4014835755864



208 l

Чланак:
1410122-208
Чланак:
1410122-208-01-999
Баркод:
4014835755888



1 000 l

Чланак:
1410122-700

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C - сперман антифриз зелене боје на бази етилен гликола, не садржи силикате и амине. Обезбеђује дуготрајну (до 3 године) антикорозивну заштиту алуминијумског

мотора и зими и летом. Није опасно по животну средину.

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C обојена у зелено, што омогућава брзо откривање могућих места цурења антифриза помоћу детектора мана (плава лампа).

Концентрат антифриза RAVENOL HJC Concentrate не треба користити у неразређеном облику, јер је температура замрзавања чистог етиленгликола једнака само -15°C, али при додавању 20% воде температура замрзавања се нагло смањује до -65°C.

Најбољи резултат се постиже разблаживањем концентрата антифриза деионизованом водом, на пример RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. У одсуству дејонизоване воде, дозвољено је разблаживање и обичном пречишћеном водом.

Пропорције разблаживања и температура смрзавања:

Температура заштите до °C	% антифриза	% воде
-12°C	25%	75%
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%

Примена RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL22 Premix -40°C обезбеђује

- одличан за моторе од лаких метала
- добру залиху алкалности
- оптималну заштиту од корозије захваљујући висококвалитетним адитивима против корозије
- компатибилност са еластомерима који се користе у аутомобилским радијаторима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	
Густина на 20°Ц	1132 g/cm³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Основни број	15 mgKOH/g	ASTM D1120
Тачка кључања	150 °C	ASTM D1121
Садржај воде	5 %	ASTM D1123
Температура паљења	110 °C	DIN 51758
Тачка смрзавања (50% раствор)	-37 °C	ASTM D1177
рН вредност (50% антифриз/50% вода)	7,0 - 8,5	ASTM D1287
Препоруке	08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	

Аналоги OEM

BMW

83515A6CDD7, 83515A6CDD8, 83515A6CDD9

Ford

VC20A2, 5023827, 5023835, 1047050, 5023840, VC10A2, CVC10A, 5023828, 5023831, 5023836, 1209807, 5023834, 1047062

General Motors

94545101

Hyundai

0710000300, 0710000410, 0710000420

Hyundai Motor

710000200, 0023219010, 0710000220, 0710000200, 710000300, 710000420, 0710000400

Kawasaki
K61081004B

Mazda
C100CL060, C100CL005A4X, 000077501E02, C100CL0054X, C10ACL005

Mitsubishi
103024, 0103044, 0103024, 103044, 0103045, 103045

Nissan
KE90100035, 999MPAF000P

Subaru
SOA868V9260, SOA635002, SOA868V9210

Toyota
0888980025, 0888980022

Volvo
11990915, VOE11990915, 119909916, VOE119909916, 119909967, VOE119909967

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1,5 л	1410122-150-01-100	4014835713543
		2200000020734
		2200000037244
5 л	1410122-005-01-100	4014835713550
		2200000025241
10 л	1410122-010-01-999	
20 л	1410122-020-01-888	
	1410122-020-01-999	
60 л	1410122-060-01-999	
208 л	1410122-208-01-100	4014835713581
		2200000045973