

Антифриз RAVENOL ETC Protect C12evo Concentrate (концентрат)



1,5 л

Чланак:
1410165-150
Чланак:
1410165-150-01-999
Баркод:
4014835882478



5 л

Чланак:
1410165-005
Чланак:
1410165-005-01-999
Баркод:
4014835882409



20 л

Чланак:
1410165-020
Чланак:
1410165-020-01-999



20 л, esobox

Чланак:
1410165-B20
Чланак:
1410165-B20-01-888
Баркод:
4014835882522



60 л

Чланак:
1410165-060
Чланак:
1410165-060-01-999



208 л

Чланак:
1410165-208



1 000 л

Чланак:
1410165-700

RAVENOL ETC Protect C12evo Concentrate - не садржи борате, нитрите, фосфате. Расхладна течност за расхладна кола мотора са унутрашњим сагоревањем на бази 1,2-етандиола (моноетилен гликола), пружа заштиту од корозије и смрзавања. Ефикасно уклања топлоту због одличне топлотне

проводљивости. Производ је дизајниран за дуготрајну заштиту радијатора на бази најновије Si-OAT технологије.

Органске киселине, заједно са минералним силикатима, пружају најбољу заштиту контура хлађења.

Квалитет овог производа је одређен не само ефектом антифриза (који је аутоматски присутан код производа на бази етилен гликола), већ и заштитом од рђе.

Због тога произвођачи аутомобила подвргавају антифриз дуготрајној корозији и кавитациони тестови.

RAVENOL ETC Protect C12evo Concentrate - штити систем хлађења од корозије и смрзавања, као и од прегревања у лето.

Карактеристике RAVENOL ETC Protect C12evo Concentrate:

- Тренутни адитивни инхибитори засновани на Си-оат технологији
- Врхунски адитиви против корозије за оптималну заштиту свих метала и металних легура које се користе у системима за хлађење, укључујући алуминијум.
- Дуготрајна заштита од корозије до 5 година
- Компатибилан са еластомерима који се користе у аутомобилским радијаторима.
- Спречавање таложења и пене у систему хлађења
- Мешљивост са свим осталим врстама антифриза за радијаторе
- Без нитрита, амина, фосфата, бората и 2-етилхексанске киселине (2-EXC)
- Одлична заштита од прегревања

Напомене о примени

RAVENOL ETC Protect C12evo Concentrate са високо ефикасном заштитом од мраза и корозије. Примена према табели мешања. Придржавајте се упутстава произвођача!

Упутство за употребу: очистите систем за хлађење, проверите непропусност, исперите.

Смешајте **RAVENOL ETC Protect C12evo Concentrate** са деминерализованом или дестилованом водом (према табели мешања) и попунити. Дозволите мотору и грејачу да се загреју и попуните недостатак расхладне течности у хладњаку.

Пажња: Никада не користите неразређено! Препоручујемо однос мешања од 50:50 (по запремини).

Минимални удео концентрата антифриза треба да буде у границама од 35% 60%, иначе производ неће имати довољно ефекта.

ТАБЕЛИЦА ЗА МЈЕШАВАЊЕ

Температура заштите до °C	% антифриза	% воде
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%
-50°C	60%	40%

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D3306, D4985, D6210	
Испуњава захтеве	BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29C120 (MB 325.5), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.0, MB 325.5, MB 325.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VW L 774-L (entspricht G12evo), Volvo TR 1286083, Volvo TR-31854114-002, Volvo VCS-2	
Густина на 20°C	1125 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	ружичаста	visual
Основни број	10 mgKOH/g	ASTM D1121
Тачка кључања	178.9 °C	ASTM D1120
Садржај воде	4 %	ASTM D1123
Температура паљења	110 °C	DIN 51758
Тачка смрзавања (50% раствор)	-38 °C	ASTM D1177
pH вредност (50% антифриз/50% вода)	7,5-8,5	ASTM D1287